



QX



ALTO FLUJO DE AIRE

Suministro de aire a larga distancia, con frío suficiente. Nuestros acondicionadores de aire ofrecen un caudal de aire superior, proporcionando mayor confort y un funcionamiento ideal para el descanso nocturno.



SILENCIOSO

Bajo nivel de ruido en el funcionamiento de la unidad interior, garantizando un sueño reparador. Disfrute de un ambiente ideal para el sueño.

*Los datos pueden variar según las condiciones. AUX se reserva el derecho de actualizarlos.



EXTRACCIÓN DIRECTA DE LA PCB

La placa de control principal de la unidad interior se puede extraer directamente, lo que mejora la eficiencia del mantenimiento.



FILTRO SANITARIO (FILTRO TRICOLOR)

El filtro tricolor bloquea y filtra eficazmente el polvo y las bacterias, además de inhibir su proliferación. Además, su diseño facilita la limpieza y el desmontaje.

					
UNIDAD INTERIOR		MANDO A DISTANCIA		UNIDAD EXTERIOR	
					
Control por Wifi		Amplio Rango de Voltaje		Refrigeración y Calefacción Rápidos	
					
Flujo de Aire 4D		Limpieza automática		Gran Flujo de Aire	
MODELO	UNIDAD INTERIOR	FTXM26QC-B	FTXM35QC-B	FTXM52QC-B	FTXM71QC-B
	UNIDAD EXTERIOR	RTX26MQC-T1B	RTX35MQC-T1B	RTX52MQC-T1B	RTX71MQC-T1B
Datos de Rendimiento					
Potencia útil (mín-máx)	FRÍO	kW	2.65 (0.60-2.90)	3.50 (0.80-3.80)	5.10 (1.30-5.30)
	CALOR	kW	2.70 (0.60-3.20)	3.80 (0.80-3.90)	5.20 (1.30-5.30)
Consumo eléctrico (mín-máx)	FRÍO	kW	0.81 (0.18-1.10)	1.18 (0.20-1.40)	1.67 (0.28-1.80)
	CALOR	kW	0.72 (0.18-1.0)	1.12 (0.20-1.40)	1.40 (0.22-1.50)
Pdesign frío	(35°C)	kW	2.7	3.5	5.1
Pdesign calor	(-10°C)	kW	2.3	2.7	3.3
Eficiencia energética	SEER		6.5 (A++)	6.2 (A++)	6.8 (A++)
	SCOP		5.2 (A+++)	5.1 (A+++)	5.3 (A+++)
Consumo energético anual	FRÍO	kWh/a	145	198	263
	CALOR	kWh/a	805	945	1155
Unidad Interior					
Alimentación		V / f / Hz	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Caudal de aire tratado		m³/h	600	800	900
Potencia sonora	FRÍO	dB	53	53	58
	CALOR	dB	53	53	58
Presión sonora	FRÍO	dB(A)	37/33/29/20	37/34/29/20	43/38/35/25
	CALOR	dB(A)	37/33/29/-	37/33/29/-	43/38/35/-
Dimensiones netas	L×A×H	mm	762×295×200	762×295×200	952×310×227
Dimensiones del embalaje	L×A×H	mm	825×367×277	825×367×277	960×310×222
Peso neto / Embalaje		kg	8 / 9.5	8 / 9.5	11 / 13
Deshumidificación		L/h	0.7	1	1.6
Unidad Exterior					
Alimentación		V / f / Hz	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Cable de alimentación		N × mm²	3 × 1.0	3 × 1.0	3 × 1.5
Cable de interconexión		N × mm²	5 × 1.0	5 × 1.0	5 × 1.5
Potencia sonora		dB(A)	59	62	63
Presión sonora		dB(A)	51	51	53
Corriente	Máx. Frío	A	8.5	9.5	10.5
Dimensiones netas	L×A×H	mm	703×455×233	754×530×279	709×536×280
Dimensiones del embalaje	L×A×H	mm	760×510×305	825×326×595	825×345×595
Peso neto / Embalaje		kg	18.5 / 20.5	21 / 23.5	32 / 35.5
Tipo de compresor			Inverter rotativo	Inverter rotativo	Inverter rotativo
Datos de Instalación					
Refrigerante			R32	R32	R32
Tubo de líquido	Ø	mm (pulgadas)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)
Tubo de gas	Ø	mm (pulgadas)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	12.7 (1/2)
Distancia de precarga		m	5	5	5
Distancia máxima		m	20	20	30
Distancia vertical máxima		m	15	15	20
Carga de refrigerante de fábrica		kg	0.57	0.54	0.56
Toneladas equivalentes de CO ₂		t CO ₂ eq	0.38	0.36	0.38
Carga adicional de refrigerante		g/m	16	16	24
Rango temperatura - Frío (int./ext.)	Min-Máx	°C	16~32 / 16~46		
Rango temperatura - Calor (int./ext.)	Min-Máx	°C	0~32 / -7~24		

AUX
AIR CONDITIONING

Observaciones:

1. Todas las especificaciones están sujetas a cambios por parte del fabricante sin previo aviso.
2. Todas las unidades son sometidas a pruebas y cumplen con la norma EN 14825:2019.
3. Los niveles de presión sonora se miden en cámara anecoica.
4. Datos del laboratorio de AUX. Los datos pueden variar según las condiciones. AUX se reserva el derecho de actualizarlos.
5. Condiciones nominales de refrigeración: (35/24°C) temperatura bulbo seco/humedad exterior, (27/19°C) temperatura bulbo seco/humedad interior.
6. Condiciones nominales de calefacción: (20/15°C) temperatura bulbo seco/humedad exterior, (20/15°C) temperatura bulbo seco/humedad interior.

